



ZL80G

ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL WHEEL LOADER

Dimensiuni(L x W x H)	Dimensions(L x W x H)	9147 x 3432 x 3695mm
Capacitate cupă	Bucket Capacity	4.5m ³
Putere	Rated Power	231kw

Performanțe excelente, manevrabilitate, costuri de exploatare reduse, productivitate ridicată.

Outstanding performance, easy operation system, money-saving performance and high production of ZL80G wheel loader will bring you value-added service.

ZL80G ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL WHEEL LOADER

Caracteristici principale

Main Features

- Motor Cummins, compact, cu performanțe stabile în putere și randament
- Cutia de viteze ZF cu noua tehnologie KD reduce timpii pentru schimbări frecvente de viteze îmbunătățind productivitatea și confortul operatorului
- Sistemul hidraulic este autocontrolat pentru o distribuție rațională a debitului de ulei pentru o balanță perfectă între manevrabilitate și forța echipamentului
- Design-ul optimizat al echipamentului de încărcare asigură o forță de rupere și ridicare sporită. Sistemul automat de autonivelare a echipamentului asigură siguranță și rapiditate în lucru. Sistemul anti-praf mărește intervalele de gresare și întreținere periodică.
- Compartimentul motor este ușor accesibil cu capotă acționată electric și are un nivel redus de zgomot.
- Sistemul de frânare integral hidraulic de înaltă performanță nu necesită întreținere
- Sistem centralizat de gresare patent Vogle (Germania)
- Dotată cu aer condiționat, amortizoare de șoc, instalație audio, cabina FOPS-ROPS asigură cel mai înalt nivel de confort și securitate în conformitate cu ultimele standarde europene.
- The adoption of Cummins engine, with features of compacted structure, stable performance and electrical starting, ensures strong power system of the machine.
- ZF transmission gearbox is mounted on the machine, which helps you have stable machine performance and easy operation control. The use of KD-gear system reduces the time for frequent gear-shifting and improves machine production efficiency.
- The pilot control system brings the machine with rational flow distribution, maneuverable operation and stable machine performance.
- The functioning equipment with optimized designing is featured in its rational arrangement for articulated joints, breakout force and raising power, and the anti-dust sleeve apparatus keeps dust/sands away, prolonging the machine's lubrication interval and service life, while the automatic leveling system is functioning to reduce operator fatigue and improve machine production as well.
- With electrically actuated engine hood, it is more easy and convenient to do any service and maintenance to the engine.
- Fully hydraulic wet-type service braking system is of features in terms of sensible response, stable and safer performance and free of maintenance, which ensures you have a safe machine operation.
- The adoption of Vogle (of Germany) centralized lubrication system ensures the machine's moving parts work properly and durably.
- With FOPS and ROPS cab, which features in wide vision, nice sealing and shock-absorbing, air conditioner and audio, providing more comfortable and safer working environment.

Specificații

Main Specifications

Descriere	Description	Specificații/Specifications	Unitate/Unit
Încărcare operațională	Rated load	8	t
Capacitate cupă	Bucket capacity	4.5	m ³
Înălțimea de descărcare	Dumping height	3300	mm
Marjă descărcare orizontală	Dumping distance	1311	mm
Masă operațională	Operating weight	28	t
Viteza maximă de deplasare	Maximum travelling speed	35	km/h
Dimensiuni LxWxH	Overall dimension (Length x Width x Height)	9147x3432x3695	mm
Putere motor	Rated engine power	231	kw

Unic distribuitor în România:



BUZĂU - Str. Traian Vuia, Bl. F2 Ap. 4
Tel/Fax: 0238/72.29.82
Mobil: 0722.380.472 ; 0722.555.200

BUCUREȘTI - Bdul Unirii nr. 20, Bl 5C, Sc1, Ap.38, Sector 4
Tel: 031/418.41.41 Fax: 031/418.48.19
Mobil: 0728.311.379 ; 0730.008.543
web: www.utilaje-alexandra.ro
e-mail: office@utilaje-alexandra.ro

